



CHARIOT ANUNCIA INTERVALOS DE PERFORACION DE Cu DE 60 METROS CON 1.49%; 42 METROS CON 2.06%, Y 42 METROS CON 1.05%; INCLUIDO 22 METROS CON 3.16%, 10 METROS CON 2.46%, Y 30 METROS CON 2.95%.

Toronto, 1ro. de Agosto de 2006 – Chariot Resources Limited (“Chariot”) (TSX:CHD) se complace en anunciar resultados adicionales de su Campaña de Perforación 2006 en el Proyecto de Cobre Marcona. Estos resultados corresponden a tres zonas en las cuales la mineralización de óxido de cobre es la formación más común de mineralización.

Dos de estas zonas se extienden, en parte, dentro de los límites del último taladro del tajo principal de Mina Justa, según se define en el Estudio de Pre-Factibilidad recientemente completado el 3 de Mayo de 2006. Sobre la base de los resultados publicados hoy de estas dos zonas, es muy probable que los límites del tajo principal se extiendan. La tercera zona de óxido de cobre se ubica a una distancia de 1.0 km del tajo principal de Mina Justa.

Zona Norte de Óxidos: Esta zona contiene mineralización de óxido de cobre desde la superficie hasta una profundidad de aproximadamente 200 metros. Esta zona es también el punto de ubicación propuesto para el tajo inicial de operación del Proyecto Mina Justa. Los últimos resultados de perforación en esta zona fueron publicados en la nota de prensa del 5 de Junio de 2006.

A continuación intervalos importantes en esta zona (todos los resultados corresponden a mineralización de óxido de cobre):

- **MJV-06-154** **60 metros con 1.49% Cu (106 a 166 m), incluido
22 metros con 3.16% Cu (138 a 160 m)**
- **MJV-06-156** **14 metros con 1.14% Cu (72 a 86 m), incluido
6 metros con 2.63% Cu (74 a 80 m) y
36 metros con 0.67% Cu (90 a 126 m), incluido
4 metros con 1.46% Cu (90 a 94 m) y
12 metros con 0.43% Cu (168 a 180 m)**
- **MJV-06-159** **12 metros con 2.01% Cu (28 a 40 m), incluido
6 metros con 3.56% Cu (32 a 38 m)**
- **MJV-06-160** **42 metros con 1.05% Cu (60 a 102 m), incluido
10 metros con 2.46% Cu (64 a 74 m)**

- **MJV-06-161** **36 metros con 0.90% Cu (84 a 120 m), incluido**
14 metros con 1.29% Cu (90 a 104 m).

Los últimos resultados de perforación de la Zona Norte de Óxidos corresponden a una profundidad desde 28 a 166 metros de la superficie. La medida del área de esta zona, según se define actualmente, es de 650 m de largo x 250 m de ancho, aproximadamente. Dentro de esta zona y de acuerdo a los resultados de la Campaña de Perforación 2006, se estima que la alta ley del núcleo amplía la zona mineralizada a por lo menos 300 m x 75 m x 100 m en los primeros años. La zona norte de óxidos se encuentra aún abierta al norte y se extiende fuera de los límites del tajo principal actual de Mina Justa.

Extensión del tajo de la Zona Oeste: Esta área contiene mineralización de óxido de cobre desde los 30 metros hasta una profundidad de aproximadamente 200 metros de la superficie. Esta área es de aproximadamente 700 m de largo x 300 m de ancho. El área principal de esta zona también se extiende dentro de los límites del último taladro del tajo principal de Mina Justa; no obstante, basados en los resultados más recientes, es probable que los límites del tajo actual de Mina Justa se extiendan hacia el Oeste.

A continuación intervalos importantes en esta zona (todos los resultados corresponden a mineralización de óxido de cobre):

- **MJV-06-195** **40 metros con 0.91% Cu (150 a 190 m), incluido**
10 metros con 1.34% Cu (180 a 190 m)
- **MJV-06-202** **32 metros con 0.70% Cu (30 a 126 m)**
- **MJV-06-212** **32 metros con 0.92% Cu (96 a 128 m), incluido**
10 metros con 1.45% Cu (104 a 114 m)
- **MJV-06-213** **42 metros con 0.78% Cu (60 a 102 m)**
- **MJV-06-220** **44 metros con 0.96% Cu (82 a 126 m), incluido**
4 metros con 2.78% Cu (104 a 108 m).

Zona del Manto de Magnetita: El estudio de pre-factibilidad ha identificado esta área como la que tiene el mayor potencial para incrementar el recurso base de Mina Justa si las perforaciones adicionales permiten identificar óxidos de cobre de alta ley que pudieran incorporarse al plan de minado. El Manto de Magnetita está ubicado aproximadamente a 1 Km al oeste del tajo principal de Mina Justa. Los resultados de perforación actuales corresponden a una profundidad de entre 4 a 110 metros de la superficie. El área del Manto de Magnetita es de aproximadamente 350 m largo x 300 m ancho. Los resultados de perforación más recientes de esta zona fueron reportados el 10 de Mayo de 2006.

A continuación intervalos importantes de esta zona (todos los resultados corresponden a mineralización de óxido de cobre):

- **MJV-06-167** **20 metros con 1.34% Cu (90 a 110 m), incluido
10 metros con 2.23% Cu (98 a 108 m)**
- **MJV-06-179** **16 metros con 1.73% Cu (4 a 20 m), incluido
8 metros con 2.72% Cu (4 a 12 m)**
- **MJV-06-181** **42 metros con 2.06% Cu (42 a 88 m), incluido
30 metros con 2.95% Cu (58 a 88 m).**

Todos los intervalos fueron determinados con una ley de corte de 0.25% Cu y a intervalos de 2 metros. Los intervalos de alta ley fueron calculados usando una ley de corte de 1% Cu y a intervalos de 2 metros. Los intervalos de sulfuros de alta ley fueron calculados usando una ley de corte de 2% Cu. Todos los intervalos son secciones hacia el interior del pozo. Los intervalos a lo ancho del pozo aún no han sido calculados.

Los procedimientos de muestreo del actual programa de perforación son los mismos que los anteriormente reportados, esto es: Todas las muestras RC son registradas en el campamento en Marcona. Todos los pozos son muestreados en su totalidad, cada dos metros y cuarteados en el lugar de perforación. La parte equivalente a 1/8 o cerca de 5 kilogramos de los dos metros de muestra se entrega en las instalaciones de SGS Lakefield Research (“SGS”) en el campamento de Mina Justa donde las muestras son trituradas al 95% pasando por malla #10 y a un cuarteo rápido de donde se obtiene una sub-muestra de 250 gramos. Esta sub-muestra es enviada a SGS en Lima para su análisis. La muestra bruta restante es embolsada y almacenada en el campamento y luego del análisis la muestra en pulpa analizada regresa a Chariot para su almacenaje.

Todas las muestras son analizadas por cobre (Cu) usando lixiviación secuencial resultando 4 tipos de análisis de cobre por muestra (Cu total, Cu soluble en ácido sulfúrico, Cu soluble en cianuro de sodio y Cu residual). El oro es muestreado usando 30 gramos de ensaye al fuego con acabado AA. Las muestras de sulfuros son sometidas a análisis por 38 elementos ICP con un compuesto de ácidos. Los procedimientos de control de calidad incluyen normas certificadas para proyectos in-situ (1 en 30), con duplicado de muestras in-situ (1 en 30), duplicados de laboratorio (1 en 30) y blancos reactivos y material referencial (1 en 30).

La información contenida en esta nota de prensa fue confirmada y los intervalos calculados por John D. Kapusta, Geólogo, Vice-Presidente de Exploraciones y Geología de Chariot Resources Limited, persona calificada (QP) a cargo del proyecto, según se define en el Reporte Técnico NI-43-101.

Chariot Resources Limited (TSX:CHD) se encuentra desarrollando su participación del 70% en el Proyecto de Cobre Marcona en el sur del Perú, el cual cuenta con una infraestructura excepcional, recursos significativos y con financiamiento y socios comerciales sólidos. Marcobre S.A.C. espera consolidar su posición de productor de cobre de nivel intermedio para el año 2009.

Más información sobre los proyectos de Chariot se puede encontrar en la página web de la empresa: www.chariotresources.com.

CHARIOT RESOURCES LIMITED.

Ulli Rath
Presidente & Principal Ejecutivo de Operaciones

Toronto, Canada Office

Alex Black – Presidente del Directorio:

Oficina: +1 – 416 – 363 4554

Celular: +1 – 647 – 287 4980

Ulli Rath – Presidente & Principal Ejecutivo de Operaciones:

Oficina: +1 – 416 – 363 4554

Celular: +1 – 416 – 270 4481

Lima, Peru Office

John Kapusta – Vice-Presidente de Exploraciones & Geología:

Oficina: +51 – 1 – 617 1313

Celular: +51 – 1 – 9758 5989